

Growatt ShineSEM-X 智慧子阵通讯箱

- 支持PLC功能，无需架设通讯线缆
- 支持环网通信功能，数据传输高效稳定
- 适配多种电压系统
- 具备自发自用监控功能
- 支持在线监控和参数配置
- IP66高防护等级
- 具备多机防逆流功能，最多可连接60台设备



P O W E R
- I N G O
T O M O -
R R O W O

GROWATT
古 瑞 瓦 特

www.growatt.com

	ShineSEM-X				
系统容量	100KW	300KW	600KW	1MW	2MW
通信接口					
RS485接口	具备				
以太网接口	具备				
PLC	选配				
环网交换机	选配				
可接入设备数量	60				
通信距离	RS485线长度:1000米 网线长度: 100米				
常规参数					
尺寸 (宽/高/厚)	398/450/158mm				
重量	13.5kg				
工作温度范围	-30°C ... +60°C				
防护等级	IP66				
相对湿度	5%-95%,无凝露				
放置地点	室内				
最高工作海拔	4000m				
电表参数					
额定输入电压/范围	400V/340-440Vac 480V/425-540Vac 800V/640-925Vac				
额定输入频率/范围	50,60Hz/±5Hz				
电网连接类型	3W/N/PE				
CT 参数					
最大检测电流	250A	600A	1200A	2000A	4000A
最大输入电流	5A				
电流检测精度 (CT)	0.5				0.2

* 电表参数和CT参数仅在应用防逆流功能时适用