

智慧能源管理器

系统自耗监测

商业项目出口限制

支持在线监控和在线服务

灵活 CT，适用于不同项目规模

RS485 和以太网连接



深圳华倚太科技有限公司

电话: [13802559214](tel:13802559214)

网址: www.waet.cn

深圳市光明区光明街道白花社区勤德路 108 号富裕居花园 A 单元 101

产品参数 Product Parameter

数据表

智慧能源管理器					
系统容量	100KW	300KW	600KW	1MW	2MW
输入电压数据					
标称输入电压/范围	230/400V AC				
标称输入频率/范围	50/60Hz 45-55Hz/55-65Hz				
交流电网连接类型	3W/N/PE				
输入电流和 CT 数据					
最大检测电流 (CT 一次电流)	250A	600A	1200A	2000A	4000A
最大输入电流 (CT 二次电流)	5A	5A	5A	5A	5A
电流检测精度 (CT)	0.5			0.2	
接口					
RS485	是				
以太网	是				
逆变器最大连接数	32pcs				
最大通信距离	RS485 屏蔽双绞线: 500m 以太网线: 100m				
常规数据					
尺寸 (宽/高/深)	350*330*107mm				
重量	6kg				
工作温度范围	-25°C~+60°C				
防护等级	IP65				
相对湿度	0-100%				
安装	室内				
高度	2000 米				
端子类型	U 型端子				
认证	CE				

注意: 1.整个系统中逆变器的总功率或者负载的总功率不能超过智慧能源管理器对应的系统容量。